

PITTURA TRASPIRANTE - PITTURA ANTIMUFFA

DESCRIZIONE: è una pittura per interni prodotta a base di una resina acrilica in emulsione acquosa, biossido di titanio, fillers coprenti, carbonati di calcio micronizzati. Si fa apprezzare per facilità di applicazione, coperture, punto di bianco, traspirabilità e, soprattutto, per il vantaggioso rapporto prezzo - qualità, che ne fanno il prodotto più indicato per la pitturazione di grandi superfici a costi contenuti e risultati eccellenti anche per usi industriali.

Molto indicata anche per il "fai da te", è l'ideale per bagni, cucine, e per tutti gli usi in cui non siano richieste doti di grande lavabilità ma di buona traspirabilità.

Tinteggiabile con paste coloranti concentrate ad acqua o universali o con tinte madri di pitture lavabili. E' disponibile anche nella versione antimuffa permanente prodotta con l'aggiunta di un agente fungicida - algicida - battericida specifico contro la proliferazione di funghi, muffe e batteri, efficace nel tempo.

DATI TECNICI:

Aspetto	opaco
Colore	bianco
Viscosità a 25°C	10.000 cps (Brookfield rv5 a 20 g)
P.s.	1,62 Kg / l

APPLICAZIONI: a pennello o rullo previa diluizione con acqua fino al 30%.
Resa 8-10 mq / l.

ESSICCAZIONE: a 25°C e 65% U.R. asciutta in 2h, ricopribile dopo 6 h.

CONSIGLI UTILI: teme il gelo, conservare a temperature superiori a 0°C.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente usate. Il prodotto già diluito ha tempi di conservazione molto brevi, soprattutto d'estate.

CAPOBIANCO S.r.l.

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 PUTIGNANO (BA)

P.IVA 05249450726

Tel / Fax 080 4054599