

SMALTO EPOSSIDICO PER PAVIMENTI E SUPERFICI CEMENTIZI + CATALIZZATORE

DESCRIZIONE: Speciale smalto bicomponente per pavimenti in battuto di cemento e superfici cementizi in genere. Indicato per conferire alle pavimentazioni ed alle superfici cementizie un elevato grado di durezza e di resistenza sia agli agenti chimici che allo sfarinamento naturale del cemento, resiste inoltre al continuo passaggio di carrelli elevatori e traspallets per cui possiamo considerarlo la soluzione ideale per la verniciatura di pavimentazioni industriali e vasche in cemento, per contenimento acque. Catalizzatore poliammidico cod. 339.614.000

DATI TECNICI:

Aspetto	lucido (80-90 gloss a 60°)
Colore	rosso ossido e grigio cemento
Viscosità	25" tazza Ford 8
P.s.	1,30 Kg / l
Resa	4 mq finiti per 1 Kg di smalto + 0,5 Kg di catalizzatore
Applicazione	prima mano diluizione 100% dopo catalisi con diluente Epossidico. Mani successive diluizione 5-10% pennello o rullo con diluente epossidico.
Rapporto di catalisi	smalto 100 catalizzatore 50
Potlife	6-8 ore
Essiccazione a 25°C 60% U.R.	asciutto 1-2 h secco 12 h pedonabile 48 h carteggiabile 5 giorni

CONSIGLI UTILI: eliminare tracce di grasso e di polvere. Applicare il prodotto catalizzato: 1° mano diluizione 100% come impregnazione; 2° ed eventuale 3° mano tutte intervallate di 24 h. Spessore applicato sul ciclo di 3 mani circa 100 Micron secchi

ATTENZIONE: prima di applicare il prodotto controllare che la pavimentazione in cemento sia ben essiccata o che non ci siano infiltrazioni di umidità: **il ciclo di verniciatura potrebbe esserne seriamente danneggiato.**

Effettuare riprese o sovraverniciature non oltre le 48 h poiché potrebbero esserci problemi di ancoraggio tra le successive passate.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C o con umidità relativa superiore al 70%.

INFORMAZIONI:

- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene in contenitore dopo l'utilizzo.
- Facilmente infiammabile
- Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo

- CONFEZIONE:
- Smalto 5 Kg
- Catalizzatore 2,5 Kg

CAPOBIANCO S.r.l.
Via Cavalieri del Lavoro,43 Z.I.
70017 PUTIGNANO (BA)
P.IVA 05249450726
Tel / Fax 080 4054599