

## SMALTO SATINATO AD ACQUA PER TERMOSIFONI

**DESCRIZIONE:** è uno smalto a finitura satinata non infiammabile, inodore, atossico realizzato con una speciale resina acrilica dura in emulsione acquosa che garantisce perfetta aderenza su tutti i tipi di materiali con cui sono realizzati i radiatori, leghe leggere compresse, e totale mancanza di odore anche alle più alte temperature di esercizio degli impianti di riscaldamento. Dotato di ottima pennellabilità, dilatazione e copertura, non svela sulle punte, essicca rapidamente fornendo un film compatto, corposo, riempitivo, inalterabile nel tempo. E' specifico per la verniciatura di termosifoni, radiatori, tubi, condotte d'acqua e d'aria calda in ferro, ghisa, alluminio e leghe leggere, ferro zincato e materie plastiche. Speciali additivi prevengono la formazione di fiori di ruggine nel caso di applicazione su metallo nudo ben pulito e sgrassato. Tinteggiabile con paste concentrate ad acqua o universali.

### DATI TECNICI:

Aspetto	satinato
Colore	bianco
Viscosità a 25°C	25" tazza Ford 8
P.s.	1,28 Kg / l

**APPLICAZIONE:** si applica a pennello, rullo o spruzzo previa diluizione con acqua al 5-10% su superfici perfettamente pulite e sgrassate a temperature comprese tra i 5 ed i 35°C. Resa 10 mq / l a mano.

**ESSICCAZIONE:** a 25°C e 65% di U.R. fuori polvere in 15', asciutto al tatto 1 h, ricopribile in 6 h.

**CONSIGLI UTILI:** teme il gelo, conservare in luogo fresco ed aerato a temperature superiori a 0°C. Non applicare mai a temperature inferiori a 5°C e superiori a 35°C. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate. Lavare subito con acqua le macchie di smalto e gli attrezzi di lavoro, lo smalto perfettamente essiccato è di difficile pulitura con la sola acqua. Il prodotto già diluito ha tempi di conservazione brevi.

---

CAPOBIANCO S.r.l.

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 PUTIGNANO (BA)

P.IVA 05249450726

Tel / Fax 080 4054599

