

STUCCO DECORATIVO A BASE DI GRASSELLO DI CALCE

DESCRIZIONE: è uno stucco per finiture decorative tipo marmorino a base di grassello di calce stabilizzato e stagionato, inerti minerali a granulometria selezionata, copolimero sintetico in emulsione acquosa e speciali additivi che conferiscono al prodotto una facile applicazione e qualità estetiche e tecniche molto elevate. E' traspirante, si applica con ottimo potere aderente su qualsiasi tipo di supporto coerente e non sfarinante senza l'utilizzo di prodotti di fondo, non si ritira e, per la sua natura minerale, ha un'azione antibatterica ed antimuffa. Dopo lavorazione con spatola in acciaio inossidabile rende un colore non omogeneo di gradevole effetto marmoreo. La durezza e la resistenza al graffio ed ai lavaggi cresce man mano nel tempo con la progressiva carbonatazione superficiale.

Trova impiego nella decorazione prevalentemente per interni con effetto sfumato di tipo marmoreo, morbido nei toni e nella grafia che conferisce sia in ambienti d'epoca che nuovi effetti eleganti, raffinati e prestigiosi.

DATI TECNICI:

Aspetto	massa viscosa spatolabile
Colore	bianco e tinte da cartella
Viscosità	alta con la caratteristica tipica del prodotto a calce di fluidificarsi con la lavorazione.
Peso specifico	1,63 kg/lit

APPLICAZIONE:

Si applica con il frattazzo d'acciaio inossidabile, senza diluizione, su superfici accuratamente pulite, perfettamente risarcite e livellate con stucchi di fondo.

Si distende una prima mano di stucco lasciando uno spessore ben livellato di circa 0,5 mm, dopo essiccazione al tatto (circa 2 ore) si distendono 1 o meglio 2 mani di stucco in successione, lucidando la superficie durante la stesura sempre con il frattazzo d'acciaio inossidabile.

RESA: da 1 a 1,2 kg/mq sulle tre mani di applicazione.

ESSICCAZIONE: asciutto al tatto 2 - 3 ore, secco in profondità 24 - 36 ore.

CONSIGLI UTILI: Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.

Non applicare lo stucco a temperature inferiori a 5 °C e superiori a 30 °C.

Il prodotto contiene calce idrata, preservare quindi durante l'applicazione gli occhi e la pelle. Per la valutazione dei rischi prendere visione della scheda di sicurezza

CONFEZIONE: fustini da kg 20 netto.

CAPOBIANCO S.r.l.

Via Cavalieri del Lavoro,43 Z.I.

70017 PUTIGNANO (BA)

P.IVA 05249450726

Tel / Fax 080 4054599