

## FLATTING SPECIALE

**DESCRIZIONE:** è una vernice trasparente per il trattamento del legno prodotta con un miscuglio di resine alchidiche a modificazione poliuretamica e fenolica perfettamente bilanciata per ottenere in ogni caso la massima protezione dalle intemperie, dall'acqua marina, dall'irraggiamento in alta montagna, dall'aggressione chimica in ambienti industriali o a forte intensità abitativa.

Elastica, dura, brillante, resistente all'abrasione, trova impiego in edilizia e nel settore nautico da riporto per la protezione trasparente di manufatti in legno.

### DATI TECNICI:

Aspetto	brillante (95-100 gloss a 60°)
Colore	ambrato perfettamente trasparente
Viscosità a 25°C	130" tazza Ford 4
P.s.	0,90 Kg / l

**APPLICAZIONE:** a pennello o rullo previa diluizione al 5%, a spruzzo con diluizione fino al 15%, con ragia o diluente sintetico su supporti lisci, perfettamente carteggiati e trattati con impregnante protettivo. Resa 8-10 mq / l.

**ESSICCAZIONE:** a 25°C fuori polvere in 30', asciutto al tatto in 4-6 h, secco in profondità 16-18 h, ricopribile dopo non meno di 24 h.

**CONSIGLI UTILI:** infiammabile, conservare in luogo fresco e ventilato lontano da fonti di calore. Proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate. Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta.

E' disponibile anche una versione di flatting opaca con medesime caratteristiche qualitative della versione lucida, in cui una delle resine è stata sostituita con una resina atta a fornire film opachi.

---

CAPOBIANCO S.r.l.

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 PUTIGNANO (BA)

P.IVA 05249450726

Tel / Fax 080 4054599