

PITTURA LAVABILE AD ALTA COPERTURA

DESCRIZIONE: è una pittura prodotta a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, fillers coprenti, selezionati carbonati micronizzati. Le sue principali caratteristiche sono: ottima copertura, buon punto di bianco, discreta lavabilità, buona traspirabilità, film pieno ed omogeneo, alta resa.

Prodotto di uso professionale e non, viene impiegato per la pitturazione di pareti interne quando si voglia ottenere un compromesso ottimale tra lavabilità e traspirabilità.

Tinteggiabile con paste coloranti concentrate e con tinte madri di pitture lavabili.

DATI TECNICI:

Aspetto	opaco
Colore	bianco
Viscosità a 25°C	10.000 cps (Brookfield rv5 a 20 g)
P.s.	1,58 Kg / l

APPLICAZIONE: a pennello o rullo previa diluizione con acqua fino al 25%.

Resa 8-10 mq / l.

ESSICCAZIONE: a 25°C e 65% U.R. asciutta in 2 h, ricopribile dopo 8 h.

CONSIGLI UTILI: teme il gelo, conservare a temperature superiori a 0°C.

Non applicare a temperature inferiori a 5°C. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente usate. Il prodotto diluito ha tempi di conservazione molto brevi, soprattutto d'estate.

VOCI DI CAPITOLATO: Pittura acrilica ad alta copertura: prodotta a base di copolimero acrilico puro, cariche e pigmenti resistenti alla luce. Peso specifico 0,54 kg/l. Viscosità di fornitura 8 – 10000 CPS (Brookfield gir. 5, 20 giri) residuo secco 62 % circa. Secco di resina su secco 12 % circa. PVC 70,6. Applicazione: Pennello, rullo, spruzzo. Diluizione per l'applicazione 15 % circa in volume con acqua (23 % in peso) Lavabilità: superiore a 1000 cicli Gardner. Traspirabilità: ottima. Resa: non inferiore a 8 m²/l per mano. Copertura: garantita sulle due mani.

CAPOBIANCO S.R.L.

Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.

70017 PUTIGNANO (BA)

P.IVA: 05249450726

Tel/Fax: 080 4054599