

SMALTO SINTETICO EXTRA

DESCRIZIONE: smalto sintetico "top quality", prodotto a base di pregiate resine alchidiche con forte modificazione poliuretanic alifatica, che garantiscono la più elevata resistenza all'ingiallimento e la più efficace tenuta agli agenti atmosferici di questo tipo di prodotti. Pigmenti ed additivi sono totalmente esenti da piombo e cromati.

Le principali caratteristiche di questo smalto sono: l'alta copertura, tanto da essere considerato "a mano unica" per la quasi totalità delle tinte, la brillantezza (oltre 95 gloss) e la ritenzione della stessa, l'ottima pennellabilità e dilatazione con effetto laccato, buon potere antigraffio.

Trova il suo impiego nella verniciatura di pregio in ogni manufatto in ferro, legno, lamiera e leghe leggere, vetroresina, plastica, opportunamente pretrattate, comunque esposte, anche su imbarcazioni da diporto.

DATI TECNICI:

Aspetto	brillante (95-100 gloss a 60°)
Colore	bianco e tinte di cartella
Viscosità a 25°C	20" tazza Ford 8
P.s.	da 1,00 a 1,20 Kg / l secondo tinta

APPLICAZIONE: a pennello rullo previa diluizione fino al 10%, a spruzzo con diluizione fino al 15% con ragia o diluente sintetico, su superfici opportunamente trattate. Resa 8-10 mq / l.

ESSICCAZIONE: a 25°C fuori polvere in 30', asciutto al tatto 4-5 h, secco in profondità in 14-16 h, ricopribile dopo 24 h.

CONSIGLI UTILI: infiammabile, conservare in luogo fresco e ventilato lontano da fonti di calore. Proteggere gli occhi e la pelle durante l'applicazione. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente utilizzate. Leggere attentamente le indicazioni riportate in etichetta.