

## **TRASPIRA - PITTURA A TEMPERA**

**DESCRIZIONE:** idropittura traspirante acrilica per interni con buona copertura e facile applicazione, consigliata principalmente per la pitturazione di bagni, cucine, cantine, soffitti e strutture interne di capannoni industriali. Caratteristica fondamentale di questo prodotto è la traspirabilità e il buon punto di bianco.

### **DATI TECNICI:**

Aspetto	opaco
Colore	bianco
Viscosità a 25°C	10.000 cps (Brookfield rot. n.5 a 20 giri)
P.s.	1,68 Kg / l
Resa	8 mq/lt a mano

**APPLICAZIONE:** si applica a pennello, rullo o spruzzo previa diluizione con acqua fino al 30%.

**ESSICCAZIONE:** a 25°C e 65% U.R. asciutta in 1 ora, ricopribile dopo almeno 6 ore.

**CONSIGLI UTILI:** Su superfici già trattate eliminare vecchi strati di pittura non aderenti e spolverare. Rasare con stucco in pasta o con stucco rasante in polvere eventuali imperfezioni del supporto. Fissare con fissativo Isocasa diluito 1 a 5 con acqua, poi applicare le due mani di Traspira.

Teme il gelo, conservare a temperature superiori a 0°C e non applicare a temperature inferiori a 5°C. Chiudere accuratamente le confezioni parzialmente usate. Il prodotto già diluito ha tempi di conservazione molto brevi, soprattutto d'estate.

Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti.

*Cat. a/BA – Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010). Valore del COV per questo prodotto: 7,52 g/L*

**CONFEZIONE DI VENDITA:** fusti da 14 lt.

**CAPOBIANCO S.R.L.**

**Via Cavalieri del Lavoro, 43 Z.I.**

**70017 Putignano (BA)**

**P.IVA: 05249450726**

**Tel/Fax: 080 4054599**